



ใหม่!
เจดสีสุดฮิต

SYNOTEX

RoofPaint



ซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์
สีทาหลังคา อเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % (ทึบมาทึบด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



ทนนานกว่า 10 ปี



ป้องกันรังสี UV



ป้องกันคราบสกปรก



ข้อเสนอแนะ
TIPS

สามารถใช้ทาผนังบ้านและทาสีติดขอบ

✓ คู่คุณค่า

✓ เจดสีเข้มสดทนนาน



SYNOTEX

RoofPaint

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเมาทิงด้าน) ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



RED

NEW



R-3191 Olympus Red
แดงโอลิมปัส



R-3577 Rustic Red
แดงเฮอร์วีน



R-3576 Brick
แดงอิฐ



R-3175 Red
แดง




R-3170 Med Red
แดงกึ่งทึบ



R-3180 Sunny Red
แดงตะวัน



R-3002 Topaz
เหลืองราชพฤกษ์



R-3575 Brownish Orange
หมากสุก

BROWN



R-3578 Mocha
น้ำตาลมอคค่า



R-3579 Burnt Chillie
น้ำตาลคาราเมลเข้ม



R-3019 Pigeon Grey
เทานกพิราบ




R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมั่งคุด



R-3011 Classic Grey
เทากลาสสิก



R-3017 Silky Blue
น้ำเงินแพรไหม



R-3012 Graphite
เทากราไฟท์

GREEN

New



R-3390 Rustie Green
เขียวเฮอร์วีน



R-3784 Marine Green
เขียวสมุทร



R-3778 Green Sea
เขียวน้ำทะเล



R-3020 Dulce
ฟ้าใส



R-3770 Med Green
เขียวหยก



R-3774 ♦ Green
เขียวใบไม้



R-3761 Jade Green
หยกพิฆาน



R-3779 Dark Green
เขียวเข้ม



R-3777 Tropical Green
เขียวทรอปิกอล



BLUE



R-3018 Early Blue
ฟ้ารุ่งอรุณ



R-3014 Dark Blue
น้ำเงินเข้ม



R-3015 ♦ Med Blue
น้ำเงินไพลิน

แม่สี



R-3400 ★ Royal Red



R-3600 ★ Reddish Orange



R-3700 ★ Taxi Orange



R-3100 ★ Royal Yellow



R-3200 ★ Royal Green



R-3300 ★ Royal Blue

มีสีขาว และสีดำ จำหน่าย

White R - 3501 Black R - 3500 ★

- * ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สี (สัญลักษณ์ดาวสีแดง ★)
- * ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี
- * ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ♦

*ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The colour patterns shown on this card are approximate only.)

สีทาไม้ฝา



▲ R-3982
สีทึบโปร่งแสง

Teak
ไม้สัก



▲ R-3981
สีทึบโปร่งแสง

Autumn Oak
ไม้สักทอง




R-3923

Happy Ivory
ไม้วาขาว




R-3954

Sky Blue
ฟ้าสดใส



R-3924

Walnut
ไม้วอลนัท



R-3925

Pyinkado
ไม้มะค่า

ข้อควรระวัง (เฉพาะสีทึบโปร่งแสง R-3981 และ R-3982)

1. ▲ คือ สีทาไม้ฝา เป็น **สีชนิดทึบโปร่งแสง** ดังนั้นสีพื้นเดิม จะยังคงปรากฏอยู่หลังการทา
2. สีทาไม้ฝาที่ได้ จะขึ้นอยู่กับ **จำนวนเที่ยวที่ทา** ยิ่งทาจำนวนเที่ยวมากขึ้นสีจะยิ่งเข้มขึ้น เช่น ทา 2 เที่ยว จะได้สีที่เข้มกว่าการทา 1 เที่ยว
3. ถ้าต้องการให้เห็นลายไม้ฝา แนะนำให้ทาไม่เกิน 2 เที่ยว
4. สีทาไม้ฝา ไม่แนะนำให้ใช้ทาพื้นบริเวณแวนนอน เช่น ไม้พื้นสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล



จับคู่เฉดสีที่ใช้ ตามสไตล์คุณ

สีทาลูกคา ▶ R-3575

R-3578

R-3191

สีทาไม้ฝา ▶

R-3982

R-3981

R-3924



ข้อแนะนำ
TIPS

ทางเลือกใหม่ในการใช้งาน

เพิ่มความทนทานให้หลังคาบ้านของคุณ ด้วยเฉดสีเงาใส (Hi-Gloss) R-3900

- สำหรับทากับหน้าที่ยอดสุดท้ายบนพื้นผิวหลังคา ไม้ฝา พื้นผิวปูนทุกชนิด
- เพิ่มความแวววาวให้หลังคา
- ช่วยยืดอายุฟิล์มสีบนพื้นผิวให้คงทนยาวนานกว่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึม



หลังจากทาสีทาลูกคา ซีนโนเท็กซ์ แล้ว ทาทับด้วย สีเคลือบเงาใส Hi-Gloss (R-3900) 1-2 เที่ยว

* โภครณิกที่ใช้ทาบนพื้นผิวที่ไม่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรล้างทำความสะอาดจนสกปรกออกให้หมด ทั้งใต้เพดาน และข้างกำแพงหน้าด้วยสีเงาใส 1-2 เที่ยว

* ควรใช้วิธีการพ่นหรือลูกกลิ้งเท่านั้น เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ทาดนังบ้านและตกแต่งขอบ ด้วย ซีนโนเท็กซ์ รูปเพนท์



คุ้มค่า



เฉดสีเข้มสดทนนาน

พื้นที่การใช้งาน : สีทาตัดขอบ • วงกบ • ประตู • หน้าต่าง สีทาดนัง (สีเข้ม), ทุโตน (Two Tones)

ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % (กึ่งมาทิงด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



- มาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตระดับโลกชั้นนำ
- ให้ฟิล์มสีแข็งแรง ทิ้งด้าน เนื้อทนแรง เรียบเนียน
- พลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% จากโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม (Excellent Adhesion)
- ทนทานนานกว่า 10 ปี (Ultra Tough 10 Year Durability)
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด สีไม่ซีดจางง่าย (Super Color Guard)
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-Primer) เฉพาะหลังคาใหม่
- สีทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-Up)
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย (Easy Washable)
- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย (Fungus & Mildew Resistant)
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว และสารระเหย (Low VOCs)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)



การระเบียงหลังคา



ทาสีปูนใต้ครอบหลังคา



ทาสีฟ้าสำเร็จรูป



ทาสีอาคาร บ้านเรือน



ทาสีตูดอบ กันเปื้อน



ทาสีสนามเทนนิส



ทาสีลือปูน



พ.ร.บ. 2321-2549
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

SYNOTEX

RoofPaint



สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์

คุณสมบัติพิเศษ

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง เกรดซูเปอร์ พรีเมียม จากบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีพิเศษ คุณภาพสูง SUPER COLOR GUARD ทำให้คุณภาพสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (SELF-PRIMER) เฉพาะหลังคาใหม่ ให้ฟิล์มสีที่เงาทั้งด้าน **ทนทานต่อรังสี UV** เนื้อสีทนแรงกร่อน เปรียบเทียบ **จึงทำให้ฟิล์มสีสวยงาม ทนทาน ไม่ซีดจางง่าย** มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่นง่าย (LOW DIRT PICK-UP) อีกทั้งฟิล์มสีสามารถทนการขัดถูและขีดข่วน และสามารถทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ (SELF-CLEANING) **จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่ สวยสดสะอาดตา และคงความสะอาดอยู่เสมอ** มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น สามารถทนต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และความเป็นด่างของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้ความสวยงามได้มาตรฐานเฉดสีและคุณภาพเดียวกับโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำ ฟิล์มสีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากโลหะหนัก สารปรอท สารตะกั่ว และสารระเหย (LOW VOCs) สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เหมาะสำหรับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ฝาสำเร็จรูป (ทุกยี่ห้อ) บล็อกปูถนน ทาผนังปูน ตัดกันเปื้อนภายในอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้น 14%

พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอลก หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด



ขั้นตอนที่ 2 ทาสีรองพื้น

พื้นผิวหลังคา


- พื้นผิวหลังคาใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส ไพรมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 6-8 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง

- พื้นผิวหลังคาเก่า : ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส ไพรมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยวเพื่อเสริมการยึดเกาะ

พื้นผิวอื่นๆ

สนามเทนนิส บล็อกปูถนน และพื้นผิวปูน : ให้ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส ไพรมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว

หมายเหตุ : หากเป็นผิวปูนขัดมันให้ขัดด้วยเครื่องขัด เพื่อให้มีความหยาบของผิว จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออก และเช็ดด้วยทินเนอร์ AAA ก่อนทาสีรองพื้น บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว



ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า ทาอาคารติดขอบกันเปื้อน

ทาทับด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว ตามเฉดสีที่ต้องการ

หมายเหตุ : พื้นผิวที่มีความชื้นสูง เกิน 18% ขึ้นไป (วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น Potimeter Mini) แนะนำให้ทำระบบกันซึมก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เครื่องมือ	การผสมเจือจาง(โดยปริมาตร)		การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง, ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น		ทั้งลมพัดได้	แห้งตามปกติ
รองพื้น	เบเยอร์ มัลติเพอร์เพส ไพรมอร์ บี-1900	ขาวด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	35-40	30 นาที	6-8 ชั่วโมง
สีทับหน้า	สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์	เงาทั้งด้าน		น้ำสะอาดเจือจาง 10-15% ของสี		35-40	10-20 นาที	2-3 ชั่วโมง

เคล็ดลับทำพิเศษ

1. สีอ่อน ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา
2. สีเข้ม ใกล้เคียงกับเฉดแม่สี ให้ใช้ราคาแม่สี บวกเพิ่มขึ้นอีก 15% จากใบแจ้งราคา



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatevee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



